




568, Rue de la Voyette  
CRT 2  
59818 Lesquin  
T +33 03 20 97 61 04  
[info@nomacool.fr](mailto:info@nomacool.fr)  
[www.nomacool.fr](http://www.nomacool.fr)



## Chambre pour froid positive dim ext 2260 x 3160 x 2400 sans sol



### Informations sur le produit

- Température met monobloc: 0/+2°C
- Longueur des panneaux : un multiple de 300 mm.
- Un panneau consiste de deux tôles galvanisées laquées avec un mousse polyuréthane injecté sous haute pression.
- Tous les panneaux sont équipés d'extrémités mâles et femelles pour un montage précis.
- Les panneaux de plafond se raccordent avec les parois à travers les angles horizontaux à axes incorporés.
- Le système d'assemblage à axe et/ou crochet est prévu au moins tous les 600 mm permettant un montage rapide.
- Le montage se fait à l'aide d'une seule clé de montage hexagonale M12 manoeuvré de l'intérieur de la chambre.
- Tous les panneaux sont prévus à la livraison avec un film de protection à enlever après montage.
- Disponible dans les 3 semaines.
- ATTENTION: l'option moteur monobloc est obligatoire si vous souhaitez une chambre avec froid positive
- Extérieur blanc
- Ouverture utile de porte: Porte 700 x 1940

### Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Chambre sans sol dim int 2100 x 3000 x 2320 sans moteur	2260 x 3160 x 2400	€ 6 088,74	