



568, Rue de la Voyette
CRT 2
59818 Lesquin
T +33 03 20 97 61 04
info@nomacool.fr
www.nomacool.fr

Douchette bi-trou sans robinet intermédiaire LKE3440



Informations sur le produit

- Température d'eau: 5 à 83°C
- Quart de tour avec valves en laiton massif
- Flexible en acier inoxydable avec embase à ressort renforcé et fil nylon haute pression
- Étanchéité maximale et résistance à haute température grâce au joint téflon
- Embase renforcée avec double joint-O
- Poignée à double paroi isolante (résistant à la chaleur) en matière synthétique
- Douchette livrée avec un embout-gicleur économiseur d'eau
- Fixation murale (console murale) avec écrou
- Sans robinet intermédiaire pivotant LKE-9531 (rotation complète)
- Clapets anti-retour
- Hauteur libre: +/- 178 mm entre la tête et la base de la douchette
- Distance de projection: 381 mm du centre du robinet au centre du pommeau de douchette
- Distance entre axes: 203 mm
- Diamètre de perçage: 28,6 mm
- Débit: 11 l/min à 3 bars
- Pression max.: 8 bars

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)
Douchette bi-trou sans robinet intermédiaire LKE3440	_ x _ x 890	€ 622,65